

清潔塗佈專業工廠

編號	品名	基 材	厚度 mm	長度	黏著力 g/in.	拉力 Kg/in.	伸長率%	說明與特徵
晶圓切割膠帶								
UP151	UV切割膠帶	PO	0.15	100M	1,050/130	8	1,000	LED模組切割用膠帶，照UV後變不黏，乾淨脫離
PO803	PO切割膠帶	PO	0.1	100M	150	5.5	500	non UV切割膠帶，晶圓切割等之用
PT885F	QFN遮蔽膠帶	PI	0.035	50M	300	12	55	QFN模壓製程遮蔽用之Back Side Tape
面板保護貼								
BS100T	耐刮面板保護膜	100μPET	0.1	200M	5	>18	100	3H耐刮面板保護膜，氣泡自動消除，耐候佳
GS100T	面板抗眩保護膜	100μPET	0.1	200M	5	>18	100	抗眩AG銀幕面板保護膜，氣泡自動消除
NS100T	銀幕保護膜	100μPET	0.1	200M	5	>18	100	銀幕面板保護膜，氣泡自動消除
DSA50	低黏矽膠加工膜	50μPET	0.05	200M	5	>18	100	低黏矽膠專用之加工膜，另一面強黏膠，適合鏡子膜、防窺膜加工
BH5023	防刮加工膜	50μPET	0.05	200M	5	>18	100	鏡子膜、防窺膜之加工膜，直接貼上就有hard coat效果，3H
PETR	PET離型膜	PET	0.025~0.188	1,000M	-	-	-	無塵室生產的PET離型膜，各種剝離力
低黏保護膜								
C5050	低黏著PET保護膜	50μPET	0.065	100M	20	18	100	各類PET低黏著保護膜，各類製程表面保護用
HH3D	軟板承載膜	50μPET	0.065	100M	5	18	100	軟板專用承載膜，各類光學膜之保護膜
PE501	PE保護膜	50μPET	0.06	100M	100	2.5	200	各類板面保護。服貼、易施工、不脫膠
電子工業用膠帶								
PT-25	PET絕緣膠帶	25μPET	0.055	50 M	0.6	9.5	100	變壓器、電容器纏繞固定用，黏性佳，UL130°C 
PT-13	PET耐燃絕緣膠帶	25μPET	0.055	66 M	0.6	9.5	100	耐燃、黏性佳CTI 600V, Group I,130°C 
PT-845	PET耐溫膠帶	50μPET	0.08	33 M	0.6	18	80	PET silicone膠帶，150°C太陽能模組封繞等之用
PT- 83	PI耐熱膠帶 壓克力膠	25μ polyimide	0.075	33 M	1	13	55	PI耐熱絕緣膠帶155°C 
PT- 85	PI耐熱膠帶 矽膠	25μ polyimide	0.063	33 M	0.8	13	55	Polyimide film耐熱膠帶，200°C，耐燃
PT- 683	清潔膠帶	珠光膜	0.082	20 M	0.3	18	120	PC板清潔膠帶，黏塵力佳、不殘膠
雙面膠帶								
DP01	PET雙面膠帶	25μPET 格拉辛	0.085	50 M 22 M	0.6	9.5	100	PET雙面膠帶，黏性佳，可完整撕起不脫膠
PKG121	PE雙面泡棉膠帶	1mm PE泡棉	1.2	300 M	1.5	3	300	泡棉雙面膠帶，黏性強，汽車邊飾條、掛勾等用
LA705	無基材雙面膠帶	無基材	0.05	30 M 50 M	1	-	-	耐溫、強黏、模切加工性佳
其他膠帶								
PT-40	OPP轉貼膜	40μOPP	0.05	100M	0.15	9	70	PVC電腦割字及圖案之轉貼用膠帶
HT05LD1	PET轉貼膜	25μPET	0.035	100M	0.2	9	70	鐘錶指針轉貼專用之轉貼膜
PT90AS	PET抗靜電膠帶	25μPET	0.045	50 M	0.6	8	100	無塵室使用之抗靜電膠帶，不產生靜電
PT90	彩虹膠帶	23μPET	0.045	50 M 18M	0.6	8	100	彩虹膠帶，包裝用、裝飾用。金銀等多種顏色