

清潔塗佈專業工廠

since 1984

[首頁](#) | [簡介](#) | [沿革](#) | [產品](#) | [目錄](#) | [參展](#) | [聯絡](#) | [超薄單面膠帶](#)

雙面膠帶

編號	品名	耐溫 °C	厚度 mm	黏著力 g/in.	拉力 kg/in.	伸長率 %	長度 M
----	----	----------	----------	--------------	--------------	----------	---------

DHH 超薄雙面膠帶, 總厚 10μ, 無塵室塗佈

DHH10	超薄雙面膠帶	80	0.01	200	1.0	20	200
總厚 10μ 的 PET 超薄雙面膠質, 石墨導熱片及 EMI 吸音材加工用							

DSA 光學級雙面膠帶, 光學膜加工用, 無塵室塗佈, 超透光學級外觀

DSA50	矽膠加工雙面膠帶	120	0.090	6/1,000	18	120	200
鏡子膜、防窺膜矽膠加工用, 超低黏矽膠/強黏光學膠, 透明、黑、白							



BH5023	hard coat 加工膜	120	0.075	1,000	18	120	200
專為鏡子膜、防窺膜業者 hard coat 加工用, 3H/強黏光學膠							



GH5023	AG 防眩加工膜	120	0.075	1,000	18	120	200
專為 iphone, ipad 等 AG 加工用, 3H/強黏光學膠							



DHH50	強黏光學雙面膠帶	120	0.090	1,000	18	120	200
有基材強黏光學雙面膠帶, 類似 OCA 用途							

DSHK50	黑色高低黏膠帶	120	0.080	30/1,000	18	120	200
面板黑框專用, 黑色高低黏光學雙面膠帶, 強黏壓克力膠/低黏矽膠							



DP 捲膠帶狀, 使用格拉辛離型紙

DP01	PET 雙面膠帶	120	0.085	800	9.5	100	50
25μPET/格拉辛離型紙/壓克力膠, 可完整撕起, 耐熱佳, 貼版用							



DP26	PET 強黏雙面膠帶	100	0.14	2.5	9.5	100	50
25μPET/格拉辛離型紙/橡膠系統膠, 超強黏, 大面積重物固定用							

DF 捲膠帶狀, 使用 PET 雙面離型膜

DF103	12μPET 雙面膠帶	100	0.035	0.8	4.5	40	50
超薄、透明 12μPET/PET 離型膜/壓克力膠, 可取代無基材雙面膠帶							

DF105	12μPET 雙面膠帶	120	0.050	0.8	4.5	40	50
超薄、透明 12μPET/PET 離型膜/壓克力膠, 可取代無基材雙面膠帶							

DF107	25μPET 雙面膠帶	120	0.072	1.4	4.5	40	50
超薄、透明 25μPET/PET 離型膜/壓克力膠, 可取代無基材雙面膠帶							

DS 夾心膠帶(三明治膠帶), 使用兩張 PET 離型膜

DS208	25μPET 雙面膠帶	120	0.085	0.8	9.5	100	50
25μPET / PET 離型膜/ 壓克力膠, 強黏著, 透明							

