

non-UV PO 切割膠帶



全科 non-UV PO 切割膠帶是一種有底膜的非 UV 型的 PO 膠帶，用在晶圓 LED 模組等之切割及研磨之用。PB800 系列切割膠帶是專為取代 PVC 切割膠帶而設計的非 UV 型的 PO 膠帶使用可延伸之 PO 膜塗佈壓克力膠而成。

符合 RoHS 及無鹵要求。

物性特徵：

編號	PO802	PO803B	PB804B	PO130A
基材厚度	0.080 mm	0.080 mm	0.080 mm	0.130 mm
總厚度	0.095 mm	0.095 mm	0.095 mm	0.145 mm
拉力	5.5 kg/in	5.5 kg/in	5.5 kg/in	14 kg/in
伸長率	500 %	500 %	500 %	600 %
對鋼片黏著力	100 ± 30 g/in.	150 ± 70 g/in.	200 ± 70 g/in.	120 ± 60 g/in.
顏色	霧面	透明藍	透明藍	霧面
基材	PO	PO	PO	PO
黏膠	壓克力膠	壓克力膠	壓克力膠	壓克力膠
底膜	50μPET	50μPET	50μPET	50μPET
寬度	1,000mm	1,000mm	1,000mm	1,200mm
長度	100M	100M	100M	100M