

PET 抗靜電膠帶





全科 PET 抗靜電膠帶是專為無塵室作業用之包裝及固定用之專用膠帶。經特殊抗靜電處理,展開時不會產生靜電。貼附在電子零件再撥開時也不產生靜電。

符合 RoHS 要求。

物性特徵:

產品編	號	PT90AS	<u>PT98</u>	<u>PT99</u>	B3650AS
基	材	PET	PET	PET	PET
基材厚	度	0.023 mm	0.023mm	0.036 mm	0.036 mm
成品厚	度	0.038 mm	0.045 mm	0.056 mm	0.056 mm
體積電	阻,黏膠面	$10^{10\sim11}\Omega/\Box$	$10^8~\Omega/\Box$	10 ⁹ /	10 ⁹ /□
底	膜	無,膠帶狀	無, 膠帶狀	無, 膠帶狀	有,50μPET
粘 著	カ	500 g/in.	450 g/in.	450 g/in.	8 g/in.
拉力強	度	8 Kg/in.	8 Kg/in.	10 Kg/in.	11 Kg/in.
伸 長	率	100 %	100 %	100 %	90 %
寬	度	970 mm	970 mm	970 mm	1,040 mm
標準長	度	50M	50M	50M	100M
顏	色	半銀色	半銀色	透明微灰	透明微灰