PanTech 全科企業股份有限公司
PANTECH TAPE CO., LTD.
sales@pantechtape.com http://pantechtape.com
TEL: 886 - 3 - 475 8949 FAX:886 - 3 - 475 8957 台湾桃園県楊梅鎮中山南路800巷98弄8号

3C® E117836 class 100 coating

高機能フィルムの塗工提供 1984 年設立

UV 硬化型 ダイシンテープ

パンタクのUVテープシリーズは、UV硬化型の粘着剤を塗布した工程用粘着フィルムです。硅ウエハー、ガラス、LEDモジュルー、QFNなど各種ICチップ、PC板等のダイシン作業用特に設計された製品。密着性優れる加工中はしっかり密着しています。UV照射後は、粘着性がなくなり、容易にはがせます。のり残りがありません。

パンタクのUVテープシリーズは基材の厚み、剥離フィルムなどの異なった各種タイプを取り揃えております。



PCB用のダイシンテープ

ウエハー用のダイシンテープ

ガラス用のダイシンテープ

製品分類

用途/材質	黏著力	140μPE	140μPO	80μPO	140μPO	80μPO	100μPET
QFN 用 PCB 用	超強粘着	UP153	UP163 UP163-45 UP183		UB163		
	強粘着	UP150	UP164				
ガラス用 シラミク基板用	強粘着		UP163-20 UP151A	UP821 UP822	UB163-20		UV1007
	中粘着		UP1608 UP1808				
ウエハーダイシン用	低粘着			UP802A		UB805 UE802	
ダイシ深度		深切	深切	浅切	深切	浅切	深/浅切
拡張回復可能		ムリ	ムリ	ムリ	可能	可能	ムリ
色		透明	霧	霧	霧	半透明	透明
利　点		透明 柔軟 作業性よい	耐熱性	耐熱性	耐熱性 拡張可能	耐熱性 拡張可能	透明 耐熱優れた 剛性
欠　点		耐熱性なし					暗室必要